

Dessa kemikalier klarar WMP20X av

Industrikemikalier

Följande industrikemikalier har godkänts och kan pumpas utan problem med WMP20X

Acetic Acid 20%	Lactic Acid	Sodium Bisulfate
Aluminium Sulfate	Lead Acetate	Sodium Carbonate 10%
Ammonium Nitrate	Magnesium Chloride	Sodium Chlorate
Ammonium Sulfate	Magnesium Nitrate	Sodium Chloride
Barium Sulfate	Magnesium Sulfate	Sodium Nitrate
Borax (Sodium Borate)	Maleic Acid	Sodium Silicate
*Calcium Chloride	Nickel Chloride	Sodium Sulfate
Citric Acid	Nickel Sulfate	Stearic Acid
Copper Sulfate	Oleic Acid	Sulfuric Acid, 0-29%
Detergents (general)	Phosphoric Acid, 0-80%	Tartaric Acid
Ethylene Glycol	Potassium Carbonate	Vineagar
Fatty Acids	Potassium Chloride	Water (clear)
Ferric Nitrate	Potassium Nitrate	Water (salt)
Ferric Sulfate	Potassium Sulfate	Zink Sulfate
Ferrous Sulfate	Soaps (neutral)	
Formaldehyde, 40%	Sodium Acetate	
Glycerine (Glycerol)	Sodium Bicarbonate	

Temperaturen får ej överstiga 26°Celsius

Jordbrukskemikalier

Följande jordbrukskemikalier har godkänts och kan pumpas utan problem med WMP20X

Aatrex	Dual	Phosphoric Acid Solutions
Ambien	Eradicane	Poly-N
Ammonium Thiosulfate	Extrazine	Ranger
Avenge	Larsban	Round-up
Banvel	Lasso	Sutan
Basagran	URAN Solutions	Treflan
Bicep	Modow	Vernam
Bladex	N-serve 24	

OBSERVERA!

Använd inte WMP20X för att pumpa vätskor avsedda för mänsklig förtäring!

Efter användande, skölj noga pumphuset i en lämplig behållare.

Användningstemperatur för WMP20X är mellan -7 och +54°C.